



Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s montážnou doskou na stĺp - DN 25 / 30 m

Typové označenie:

C-25/30-220-S

Objednávacie číslo	Typové označenie		Materiál	Rozmer (mm)			Povrchová úprava	Prívod vody (Prítokový ventil)	Prietokové parametre (pri min. tlaku 0,2 MPa)		
	Typ	Hadica		š	v	h					
		Priemer Ø (mm)	Dĺžka (m)								
0514K	C	25	30	Oceľ	500	x	220	* G 1"	1,1 l/s		
0514S	Skrinka na uloženie prítokového ventilu				250	x	250	x	150	RAL 3000	-

Vyhotovenie: inštalácia montážnej dosky rameno "I" za bubon

* umiestnenie prítokového ventilu **max. 1300 mm** od podlahy

Montáž zariadenia: umiestnenie zariadenia na zvislú stavebnú konštrukciu (ZB stĺp, stena, regálový systém)

Vyrobené v zmysle: ES Certifikát zhody 1299 - CPD -0108 podľa STN EN 671-1 : 2001

- Zloženie zariadenia:
1. Montážna doska 200/250 mm s ramenom bubna v tvare "I" inštalácia za bubnom
 2. Hadicový navijak (bubon) s hadicou DN25/30m
 3. Uzatvárateľná prúdnica DN25_10mm
 4. Prítokový ventil DN25 G 1"
 5. Pripojovacia hadica DN25_1,2m
 6. Nálepka piktogram 148x148mm
 7. Nálepka návod na použitie
 8. Skrinka na uloženie prítokového ventilu_250x250x150 mm

Vyhotovenie / Povrchová úprava:

